

【完成イメージ】

※こちらは仕上がりを確認していただくもので、
印刷用テンプレートではございません。

【印刷用テンプレート】

※こちらに入稿デザインを入れてください。



データ作成時
注意事項

※必ずお読みください。

- ご入稿データはすべてカラーモード CMYK で作成してください。(※RGB、特色は不可。配置画像も CMYK で作成。)
- ご入稿時のデータ抜けを防ぐため、すべてのデザインデータはこの ai データにまとめてご入稿をお願いします。
- 画像データは解像度 150dpi 以上推奨、カラーモードは必ず CMYK で作成してください。また配置した画像データは必ず「埋め込み」をして保存するようにお願いします。(※画像解像度が 150dpi 以下だとぼやけたりして鮮明に印刷されない可能性があります。)
- デザインは弊社がご用意しております「デザイン」レイヤー内で作成してください。また印刷時にデザインデータを移動する場合もございますので、レイアウトを崩さないためにレイヤーのデザインデータはまとめてグループ化しておいてください。
- 文字はすべて「アウトラインを作成」してください。
- ご入稿いただいたデータはそのまま印刷に進めますので注意事項 / 印刷注意 / ガイド線 以外のデザインはすべて印刷されます。作業用に境界線などを入れたままでご入稿されるとそのまま印刷される場合がございますのでご注意ください。
- 「デザイン」レイヤー内には、実際にデザインを印刷する範囲の「印刷範囲線」、印刷範囲線から外側に 1mm 幅を取った「塗り足し線」、印刷範囲線から内側に 2mm 幅を取った「文字範囲線」というガイド線をご用意しております。完成イメージが「印刷範囲線」で見切れるデザインの場合は必ず「塗り足し線」までデザインを作成しておいてください。またデザイン上に文字が入る場合、本製品は印刷したガラスを製品本体にスライドして入れ込む仕様となっているため、「印刷範囲線」から内側に 2mm の範囲に文字を入れると、本体に重なり見えにくくなる恐れがあるので、必ず文字は「文字範囲線」内でレイアウトをお願いします。
- 「パターンスウォッチ」でデザインをされているお客様は最後に必ず「分割・拡張」をかけてデザイン印刷位置を固定しておいてください。(※「分割・拡張」するとパターン同士に隙間が出来る場合がございますのでご注意ください。)
- 裏面の印刷注意部分にある製品情報を記した文字(※以下①)は輸入時の規定により、黒色(※色変更は不可。)で印刷された状態で入荷しております。公差により①の位置にズレ(0.1〜0.5mm)が生じる可能性があるため、①に合わせたレイアウトのデザインはお控えください。また印刷注意部分への印刷も可能ですが、デザインや色味によっては①が見えにくくなる場合がございますのでご注意ください。印刷注意部分にもデザインを入れられたいお客様は「印刷注意」レイヤーを非表示または削除してご入稿ください。